



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

## BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16206 / 1

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.    | Handelsbezeichnung       | Fahrzeugtyp | Felgenreiße<br>Reifendruck |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| e4*2002/24*2859*** | CB 1100 EX (spoke wheel) | SC 65       | 2.50 • 4.00<br>2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

|   |   |
|---|---|
| 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 140/70 ZR 18 M/C (67W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|---|---|

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 29/06/2015

München, 29/06/2015

P. Misani  
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter: [www.metzelmoto.com](http://www.metzelmoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)